


ABLOY® PLM330 Riippulukko



Tuotekuvaus

Keskkitason messinkinen riippulukko IP68 suojauksella.

Monikäyttöinen riippulukko. Avain poistettavissa vain lukittu- asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Sangan aukot on tiivistetty pöly- ja vesitiiviiksi, sekä varustettu avainkanavaa suojaavalla korkilla.
- Korroosion kestävä
- Soveltuu esim. kellari- ja ullakkotilojen, työkalupakkien, varastokaappien ja pienkoneiden lukintaan

Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ² , ABLOY SENTO
Runko	Valmistettu messingistä, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	48 x 22 x 43 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka:	Halkaisija 8 mm, orkeudet 25 mm, 50 mm ja 100 mm, materiaalit pintakarkaistu booriteräs, ruostumaton teräs ja messinki. (Boron teräs ja messinki, kromi (Cr) pinta.
Murtosuojaustaso: EN 12320:2012	Luokka 3 (25/50 mm sangalla), SSFN014 Luokka 2 (25/50 mm sangalla)
Paino	0.44 kg

We reserve the right to make alterations to the products described in this leaflet.